

TICHÉ VINYLÓVÉ SCHODY

AKUSTIKA RYCHLE A BEZ REKLAMACÍ



AKUSTIKA NA SCHODECH

- ✓ **PROČ ŘEŠÍME AKUSTIKU NA SCHODECH?**
- ✓ **SCHODY JSOU KONSTRUKČNĚ PEVNĚ SPOJENY S BUDOVOU PŘENÁŠÍ HLUK DO CELÉHO OBJEKTU**
- ✓ **VĚTŠINA NOVOSTAVEB JE NA PATRO (drahé pozemky)**
- ✓ **KLIENTI PREFERUJÍ JEDNOHO DODAVATELE PRO REALIZACI SCHODŮ A PODLAH**
- ✓ **ZÍSKÁNÍ SCHODŮ = CELÁ ZAKÁZKA**

AKUSTIKA NA SCHODECH

- ✓ JE KLADEN DŮRAZ NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SCHODŮ
REDUKCE KROČEJOVÉHO HLUKU
- ✓ **KLASICKÉ ZPŮSOBY** JAKO LEPENÝ VINYL NEBO OHÝBANÉ SPC
(bez podložky) **KROČEJOVÝ HLUK SNÍŽÍ POUZE OMEZENĚ.**
- ✓ **SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ** VINYLOVÝCH SCHODŮ NA **NOSNÉ DESCE Z HDF**
NEBO MDF DESCE DOKÁŽÍ VÝRAZNĚ SNÍŽIT KROČEJOVÝ HLUK

AKUSTIKA NA SCHODECH

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO AKUSTICKÉ SCHODY

- ✓ **Lamely lepeného vinylu dodatečně přilepené na HDF / MDF desku**
kročejový útlum tvoří vinyl + nosná deska
- ✓ **Schod vyroben souběžně při výrobě vinylu na HDF vč. podložky**
kročejový útlum tvoří vinyl + nosná deska + **tlumící podložka**
(spojení podlahy a schodů pomocí zámku Uniclick)
- **Efektivní fungování zvoleného systému ovlivní ZPŮSOB APLIKACE**

LEPENÍ NA MONTÁŽNÍ PĚNU

- ✓ RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ A NÍŽŠÍ NÁKLADY NA POJIVO

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

- ✓ VÝŠŠÍ ROZMĚROVÁ STABILITA A ŽIVOTNOST SCHODIŠTĚ
- ✓ ZACHOVÁNÍ A VYLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ

ROZDÍL V TLUMENÍ HLUKU MEZI CELOPLOŠNĚ NALEPENÝM SCHODIŠTEM
A NA PĚNU JE 3-4 DECIBELŮ.

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ



REALIZACE VINYLŮVÝCH SCHODŮ

- ✓ **Příprava před montáží** (zaměření, nacenění, příprava podkladu)
- ✓ **Montáž dílců** (řezání, napojování, lepení)
- ✓ **Dokončovací práce po montáži** (dekorační pásy, soklování)

VOLBA MATERIÁLU A ZVOLENÉ ŘEŠENÍ má při realizaci vliv na:

- ✓ Řemeslnou náročnost a řešení nečekaných detailů
- ✓ Délku montáže
- ✓ Náklady na zhotovení díla
- ✓ Výslednou spokojenost klienta

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

jednoduchá, rychlá montáž s menším rizikem chyb a vzniku reklamací

TICHÉ VINYLOVÉ SCHODY

TICHÉ VINYLOVÉ SCHODY

SILENT STEP

- Průmyslově vyrobené schody od A – Z
- Akustické vlastnosti (tiché schody) - integrovaná akustická podložka
- Systémové napojení na lamely podlahy (1. schod nahoře, podesty)
- Velká hloubka schodu cca 400 mm + možnost napojení UNICLICK zámkem
- Zpracování detailů – pohledové integrované bočnice přímo z výroby
- Protiskluznost R10 stejná jako u podlahy
- HDF deska extra vysoké hustoty
- Originální soklové lišty z vinylu
- Stejná údržba jako vinylová podlaha
- Greenguard Gold - zdravotní nezávadnost (emise)



**SCHOD BEZ NOSU S INTEGROVANOU BOČNICÍ Z VINYLU
V JEDNOM KUSE**



SILENT STEP



SCHOD S NOSEM S INTEGROVANOU BOČNICÍ Z VINYLU V JEDNOM KUSE



SILENT STEP



OMEZENÍ A SLABINY DOLEPOVANÝCH BOČNIC

